


## Návod k použití

CZ

# Dotykový stmívač pro LED pásky 12/24V, 8A, do profilu

4738630 - FK-LED-STM-ALU-TOUCH-PLR



**PRO UMÍSTĚNÍ DO PROFILU  
STMÍVÁNÍ DOTYKEM  
ORIENTAČNÍ LED**

## NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.




## POPIS PRODUKTU

Dotykový stmívač / spínač určený pro přímou montáž do AL profilu. Pro ovládání funkcí nevyužívá vodivé spojení s AL profilem, ale ovládá se pomocí dotyku na difuzoru (plexi) v místě spínače. Místo indikuje svítící modrá LED.

## MONTÁŽ:

1. K modulu připájejte vodiče podle obrázku – pozor na polaritu a možnou záměnu vstupních a výstupních vodičů!
  2. Modul s LED páskem vložte do AL profilu.
  3. Do profilu osadte krycí plexi – pružinka by se měla dotýkat plexi, ale nesmí být ohnutá. Pozor na ohnutou pružinku – nebezpečí zkratu a zničení modulu.
  4. Pružinku případně poupravte zkrácením, nebo povytáhnutím.
  5. Připojte napájecí napětí.
- Pozn:** podle hloubky profilu (vzdálenosti mezi profilem a krycím plexi) je možno pružinku zkrátit, nebo naopak roztáhnout.



## POUŽITÍ

Po připojení napájecího napětí se pod pružinkou na modulu rozsvítí modrá LED kontrolka. Dotykem v tomto místě na krycím plexi se ovládají jednotlivé funkce.

Dotykem a držením se zvyšuje či snižuje plynule intenzita, rychlým dotykem se LED pásek rozsvítí či zhasne – podle poslední funkce.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

## LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

## TECHNICKÉ PARAMETRY

- Zatížitelnost (W): 96
- Pro: jednobarevné LED pásy
- Počet barev: 1
- Stmívání: ano
- Max. proud: 8 A
- Indikace: modrá LED
- Krytí: IP20
- Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C
- Napájecí napětí: 12 - 24 V DC
- Rozměry: 10 x 43 mm

## Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz

Made in China



verze: 09/17\_02