

Záplavový detektor LD-81

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a tak například odeslat zprávu. Je přímo připojitelný k bezdrátovému detektoru systému OASiS JA-81M do svorek IN1 (červený vodič) a GND (černý vodič). Při propojení elektrod (zaplavením vodou) detektor vyšle signál aktivace, zklidnění je vysláno, pokud propojení elektrod zmizí. Detektor je napájen přímo z obvodů JA-81M a pro svou činnost nepotřebuje jiný zdroj energie.

Detektor LD-81 lze použít i s detektorem JA-60N pro systémy Profi za předpokladu, že vložíte odpor 4k7 mezi svorku INP a červený vodič detektoru (do série). Černý vodič zapojte do svorky GND.

Technické parametry

Prostředí

vnitřní

Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

Detektor

reaguje na zaplavení vodou


Splňuje

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022



Detektor je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 616/2006Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz.



JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz

MZZ 53101