



JA-158J Bezdrátové nástěnné tlačítko

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Umožňuje využití funkcí tísňového tlačítka, bezdrátového zvonku, anebo ovládání systému či spotřebičů.



Popis

Díky obousměrné komunikaci může opticky i akusticky signalizovat potvrzení o provedení povelu. Výrobek je napájen ze dvou AA baterií a je kompatibilní s ústřednami JA-103K, JA-107K.

Technická specifikace

Napájení	2 x lithiová baterie, typ CR 2032 (3,0 V/ 0,2 Ah) (Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6) Upozornění: Baterie není součástí balení
Typická životnost baterií	cca 2 roky (při 3 aktivacích denně)
Klidový odběr proudu	5 µA
Maximální odběr proudu	40 mA
Detekce nízkého napětí baterií	< 2,4 V
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	8 mW
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Stupeň krytí	IP 22
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Rozměry	80 x 80 x 20 mm

Hmotnost (bez baterií)

58 g

Podmínky provozování

dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10

Certifikační orgán

Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

Splňuje

ČSN EN 300 220-1,-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130 4, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, ČSN EN 50134-2

Doporučený vrut

2 x ø3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)