

## GD-CT-AP2117E

2 megapixelová "eyeball" dome HD-TVI kamera s objektivem 2.8 mm



- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Senzor CMOS s ultra nízkou potřebou světla, ovládání Smart-IR
- Objektiv: f = 2.8 mm
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- Alarm s bílým světlem s detekcí PIR

### PROFESSIONAL

- Produktová řada Professional: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních video systémů

## Technické specifikace GD-CT-AP2117E

**Kamera**

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1920 (H) x 1080 (V)
Citlivost barevně:	0,005 Lux @ F1.2
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

**Objektiv**

Objektiv :	2.8 mm
Horizontální úhel záběru:	103.5°
Upevnění objektivu:	M12

**IR přísvit**

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 20 m
Bílá LED:	Alarm/ Vypnuto

**Video**

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	130 dB
Vylepšení obrazu:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Zrcadlo, AGC, Jas, Ostrost, Smart-IR

**Obecné**

Optická vlnová délka:	850 nm
Dosah snímače PIR:	11 m
Úhel PIR:	110°
OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

**Síť**

Snímková frekvence:	1080p@25fps, 1080p@30fps
---------------------	--------------------------

**PTZ (otáčení, naklánění, zoom)**

Počet zón ochrany :	4 zóny, obdélník
---------------------	------------------

**Rozhraní pro připojení**

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
Výstupy alarmu:	1 relé, normální otevření, svorkovnice

**Inteligentní funkce**

Zóny detekce pohybu:	4 programovatelné zóny
----------------------	------------------------

**Certifikace**

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
--------------	-----------------------------------

Číslo položky: GD-CT-AP2117E

EAN kód: 4260573061648

Distribuuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 2 z 3

## Certifikace

Stupeň ochrany: IP67

## Prostředí instalace

Provozní teplota: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 95%, nekondenzující

## Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 12 VDC ±10%

Spotřeba energie: Max. 4.5 W

## Mechanické údaje

Montáž: Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 75°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách

Rozměry: Ø 110 x 90 mm

Hmotnost: 310 g

## Příslušenství:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX04



GD-AC-VB01