

GD-CT-AC2113E

2 megapixelová "eyeball" dome HD-TVI kamera s objektivem 2,8 mm



- 2 megapixelová HD-TVI kamera s Full HD rozlišením 1080p v reálném čase (25 sn./s.)
- Objektiv: f = 2.8 mm
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosvitem až na vzdálenost 20 metrů
- Inteligentní IR ovládání
- Příkon DC12V



ESSENTIAL

- Produktová řada ESSENTIAL: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Technické specifikace GD-CT-AC2113E

Kamera

Snímací čip:	2 Mpixix PS CMOS
Pixely - efektivní:	1984 (H) x 1105 (V)
Citlivost barevně:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 s
Vyvážení bílé:	ATW, Manuální

Objektiv

Objektiv :	2.8 mm
Iris F-číslo:	F2.0
Upevnění objektivu:	M12
Zorné pole:	106°

IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 20 m
Vlnová délka IR:	850 nm

Video

Video Standard:	PAL, NTSC
Barevně / ČB:	Automaticky / Barevně / Černobíle / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 2D DNR, Anti-Blikání, Zrcadlo, AGC
Poměr S / N:	> 62 dB
:	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Obecné

OSD (On Screen Display):	Angličtina
Ovládání přes koaxiál:	Koaxitron®, CCVC

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Certifikace

Stupeň ochrany:	IP66 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC ±10%
Spotřeba energie:	Max. 4 W

Číslo položky: GD-CT-AC2113E

EAN kód: 4260573060412

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.grundig-security.com

Mechanické údaje

Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: -90° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 ose
Rozměry:	Ø 90 x 80 mm (3,53 x 3,15 inch)
Hmotnost:	400 g

Příslušenství:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX05



GD-BR-AMW14

Dimensions:

