

CP-USP-D2520L10-D

2.0 Mpix venkovní PTZ kamera 4V1 s IR a WDR



2.0 Mpix

- 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS snímací čip
- Výkonný 25 x optický zoom
- Až 8 tras a 300 předvoleb + 5 automatických tras + 5 autoscan
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- WDR 120 dB, ICR filter (Day/Night), 3DNR, BLC, HLC, defog
- Max. rychlost otáčení 240°/s., průběžná rotace 360°
- Motorický varifokální objektiv 4.8 - 120 mm
- IR přísvit až 100 metrů
- Audio po koaxiálním kabelu
- Stupeň krytí IP 66
- OSD menu ovládatelné přes koaxiální kabel pomocí DVR, nastavení pomocí DIP přepínačů
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a CVBS analog



Specifikace

EAN 4250593428255

AGC	Automaticky / ručně
Akce po výpadku napájení	Automatické navrácení do předchozího stavu PTZ a objektivu po výpadku
Alarm	2x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup
Digitální zoom	16 x
Elektronická závěrka	1/3 s. - 1/30000 s.
Hmotnost	3.1 kg
IR přísvit	Až 100 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR 120 dB
Minimální hodnota osvětlení	Barevné: 0.005 lux @ F1.6, černobílé: 0 lux @ F1.6 (IR zapnuto)
Naklání	15° - 90°
Napájení	DC 12 V / 3 A
Objektiv	4.8 - 120 mm
Odstup od šumu	> 55 dB
Optický zoom	25 x
Otáčení	0° - 360° nekonečné
Pixely	1920 x 1080
Předvolby	300
Provozní teplota	-40°C až 70°C
Režim ostření	Automaticky / ručně
Rozměry	160 x 160 x 295 mm
Rychlost předvoleb	Horizontálně: 240°/s., vertikálně: 200°/s.
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS
Speciální funkce	Až 8 tras a 300 předvoleb + 5 automatických tras + 5 autoscan
Spotřeba	20 W (při zapnutém IR)
Stupeň krytí	IP 66
Úhel záběru	59.2° - 2.4°
Výstupy	1x BNC výstup, 1x RS 485
Vyvážení bílé	Automaticky (vnitřní, venkovní, sodíková lampa, zářivka) / ručně
Zaostření vzdálenosti	100 - 1000 mm