

4K venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4K @ 15 sn./s. (5.0 Mpix @ 25 sn./s.)
- Video komprese H.265 / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 12 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, ePoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



8.0 Mpix



Specifikace		EAN 4250593428866
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup (5mA 5V DC), 1x alarm výstup (300mA 12V DC)	
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / AAC / G.726	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.95 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.05 lux @ F 1.4 (1/3 s. 30 IRE) – 0.2 lux @ F 1.4 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 1.4 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / AC 24 V / PoE (802.3af), ePoE (až 800 metrů UTP/FTP kabelem při použití ePoE switchu či ePoE NVR)	
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 – 12.0 mm, úhel záběru H: 110 – 40°	
Odstup signálu od šumu	> 50 dB	
Pixely	3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, IP Filter, CGI, PSIA, Bonjour	
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, detekce obličeje, zanechání či zmizení předmětu, vniknutí	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), 1x CVBS video výstup	
Rozlišení	4K (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728, 2592x1924), 4.0 Mpix (2688x1520), WQHD (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720)	
Rozměry přístroje	160 x 118 mm	
Snímací čip	1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 15 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67, IK 10	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4K @ 15 sn./s. (5.0 Mpix @ 25 sn./s.), vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 4 sn./s. (720p @ 25 sn./s.)	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální / optický	