

6.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.9" 6.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 40 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, ePoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



6.0 Mpix



Specifikace		EAN 4250593430241
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	Ne	
Audio	Ne	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/4 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.450 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.04 lux @ F 1.6 (1/3 s. 30 IRE) – 0.4 lux @ F 1.6 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af), ePoE (až 800 metrů UTP/FTP kabelem při použití ePoE switchu či ePoE NVR)	
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 69°	
Odstup signálu od šumu	> 50 dB	
Pixely	3072x2048, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, CGI, PSIA, Bonjour, 802.1x, Multicast, SNMP	
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, detekce obličeje, zanechání či zmizení předmětu, vniknutí, změna scény, chytrý plán	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	6.0 Mpix (3072x2048), 5.3 Mpix (3072x1728), 5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), WQHD (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)	
Rozměry přístroje	180 x 70 x 70 mm	
Snímací čip	1/2.9" 6.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 6.5 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, MJPEG	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 6.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální 16x	