

6.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.9" 6.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 6.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofón
- PoE, ePoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



6.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593430210

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Vestavěný mikrofón (komprese G.711a, G.711Mu, AAC, G.726)
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/4 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.480 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.04 lux @ F 1.6 (1/3 s. 30 IRE) – 0.4 lux @ F 1.6 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af), ePoE (až 800 metrů UTP/FTP kabelem při použití ePoE switchu či ePoE NVR)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 98°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	3072x2048, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, CGI, PSIA, Bonjour, 802.1x, Multicast, SNMP
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, detekce obličeje, zanechání či zmizení předmětu, vniknutí, změna scény, chytrý plán, zvuk
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	6.0 Mpix (3072x2048), 5.3 Mpix (3072x1728), 5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), WQHD (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), SXGA (1280x1024), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	106 x 94 mm
Snímací čip	1/2.9" 6.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 6.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální 16x