

# CP-UNC-TS25ZML4-M

## 2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem

- 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.265+ / H.265**
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- **Motorický varifokální objektiv 2.8 - 12 mm**
- IR přísvit až **40 metrů**
- **Slot na Micro SD kartu**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix



### Specifikace

EAN 4250593431286

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.434 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.05 lux @ F 1.8 (1/3 s. 30 IRE) – 0.3 lux @ F 1.8 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 1.8 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.8 - 12 mm, úhel záběru H: 105 - 33°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF Profile S&G, Multicast, TLS, FTP, API
Pokročilá detekce událostí	Změna scény
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	244 x 91 x 91 mm
Snímací čip	1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264B, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální 16x