

4K venkovní IP kamera s IR přísvitem

- 1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4K @ 15 sn./s. (3.0 Mpix @ 25 sn./s.)
- Video komprese H.265 / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- Pevný objektiv 4.0 mm
- IR přísvit až 40 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, ePoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



Specifikace

EAN 4250593432719

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.41 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.06 lux @ F 1.6 (1/3 s. 30 IRE) – 0.3 lux @ F 1.6 (1/30 s. 30 IRE), černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af), ePoE (až 800 metrů UTP/FTP kabelem při použití ePoE switchu či ePoe NVR)
Objektiv	4.0 mm, úhel záběru H: 88°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF, IP Filter, CGI, PSIA, Bonjour, Multicast
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, detekce obličeje, zanechání či zmizení předmětu, vniknutí
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	4K (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728, 2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576)
Rozměry přístroje	180 x 70 x 70 mm
Snímací čip	1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 4K @ 15 sn./s. (3.0 Mpix @ 25 sn./s.), vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální 16x