

2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264
- DWDR, ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- Smart IR přísvit až 30 metrů
- PoE
- ONVIF
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace IMOB, centrální monitorovací software IVMS



2.0 Mpix

InstaStream



Specifikace

EAN 4250593434843

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.26 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR / digitální odmlžení / mód koridoru
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 1.8 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 1.8 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm , úhel záběru H: 87°
Odstup signálu od šumu	> 52 dB
Pixely	1920x1080, ROI 2 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, ONVIF profile S, API
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (720x576), WXGA (640x360), 2CIF (704x288), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	164 x 63 x 63 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální