

## 2.4 Mpix venkovní GUARD+ dome kamera 4v1 s WDR



2.4 Mpix

- 1/2.8" **2.4 Megapixel CMOS** snímací čip
- Rozlišení max. **1080p @ 25 sn./s.**
- ICR filter (Day/Night), AWB, AGC, BLC, **WDR (120dB)**, 2D-DNR, 3D-DNR
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- **GUARD+** viditelný přísvit až **20 metrů**, barevné noční vidění
- Stupeň krytí IP66, **Starlight** technologie
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)

**STARLIGHT**



CP PLUS  
**GUARD+**  
SERIES

**Colorful View in Dark**

### Specifikace

**EAN 4250593437790**

AGC	Automaticky / ručně
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / WDR (120dB), HLC, BLC
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/50000 s.
Hmotnost	230 g
ICR filter	Automaticky / ručně (ICR EXT, barevně, černobíle)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.001 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (GUARD+ přísvisvení zapnuto)
Napájení	DC 12 V (+/- 10%) / 2 A
Objektiv a úhel záběru	3.6 mm, 88°
Odstup signálu od šumu	Více než 52 dB (AGC vypnuto)
Provozní teplota	-20°C až 60°C
Připojení a OSD	Koaxiální kabel, OSD menu ovládané přes DVR
Rozlišení čipu	2.4 Mpix
Rozměry	108 x 108 x 95 mm
Senzor	1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS
Spotřeba	Max. 5 W (GUARD+ přísvisvení zapnuto)
Stupeň krytí	IP66
Video streaming	1080p @ 25 sn./s.
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HDTVI, AHD (HDX), HDCVI, analog (CVBS) (přepínatelné pomocí OSD v DVR)
Viditelný přísvit GUARD+	Až 20 metrů, 2x LED, 3600K viditelné světlo, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně