

2.0 Mpix venkovní dome IP kamera s IR přísvit

- 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 2DNR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- Smart IR přísvit až 30 metrů
- PoE
- ONVIF
- Podporuje technologii úspory úložiště InstaStream
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace IMOB, centrální monitorovací software IVMS



2.0 Mpix

InstaStream



Specifikace

EAN 4250593432290

| | |
|-------------------------------|---|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
| Alarm | Ne |
| Audio | Ne |
| Bezdrátová síť | Ne |
| Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1/25 s. - 1/100000 s. |
| Hmotnost přístroje | 0.28 kg |
| ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
| IR přísvit | Dosvit až 30 metrů, Smart IR |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / DWDR / digitální odmlžení / mód koridoru |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.02 lux @ F 2.0 (AGC zapnuto), černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) |
| Objektiv | 2.8 mm, úhel záběru H: 112.7° |
| Odstup signálu od šumu | > 52 dB |
| Pixely | 1920x1080, ROI 2 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita) |
| Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
| Podpora paměťové karty | Ne |
| Podporované protokoly | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, ONVIF profil T, API, ochrana ARP – RTSP – uživatel |
| Pokročilá detekce událostí | Ne |
| Provozní teplota | -20°C až 50°C |
| Připojení | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet) |
| Rozlišení | 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 4CIF (704x480), WXGA (640x360), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje | 110 x 118 x 118 mm |
| Snímací čip | 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS |
| Soukromé zóny | Až 4 území |
| Spotřeba | Maximálně 4 W (IR zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 67 |
| Uživatelské účty | Maximálně 30 uživatelů |
| Video komprese | H.265, H.264, MJPEG |
| Video streaming | Počet streamů 3, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až 4CIF @ 25 sn./s., speciální stream až CIF @ 25 sn./s. |
| Vyvážení bílé | Automaticky (venkovní prostředí, jemné nastavení, pouliční lampy) / ručně |
| Základní detekce událostí | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení |
| Zoom | Digitální |