

4.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem a WDR



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- PoE
- Slot na Micro SD kartu
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



Specifikace

EAN 4250593436267

| | |
|-------------------------------|--|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
| Alarm | Ne |
| Audio | Ne |
| Bezdrátová síť | Ne |
| Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s. |
| Hmotnost přístroje | 0.44 kg |
| ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
| IR přísvit | Dosvit až 50 metrů |
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.03 lux @ F 1.7, černobíle: 0 lux @ F 1.7 (IR zapnuto) |
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) |
| Objektiv | Motorický varifokální 2.8 - 12 mm, úhel záběru H: 98° - 31° |
| Odstup signálu od šumu | > 50 dB |
| Pixely | 2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita) |
| Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
| Podpora paměťové karty | Micro SD karta do velikosti 256 GB |
| Podporované protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, NAS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF profil S a G, ARP, ICMP, IGMP, Multicast, RTMP, P2P, SFTP, 802.1x, Bonjour |
| Pokročilá detekce událostí | Ne |
| Provozní teplota | -30°C až 55°C |
| Připojení | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet) |
| Rozlišení | 4.0 Mpix (2688x1520, 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje | 244 x 91 x 91 mm |
| Snímací čip | 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS |
| Soukromé zóny | Až 4 území |
| Spotřeba | Maximálně 7.5 W (IR zapnuto) |
| Stupeň krytí | IP 67 |
| Uživatelské účty | Maximálně 20 uživatelů |
| Video komprese | H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream) |
| Video streaming | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s. |
| Vyvážení bílé | Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně |
| Základní detekce událostí | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení |
| Zoom | Optický / digitální |