

2.0 Mpix vnitřní IP kamera s IR přísvitem, WiFi a PIR

- 1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS snímáčí čip
- Rozlišení až **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.265**, H.264+, H.264, MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC HLC, **ROI**
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **10 metrů**
- Slot na **Micro SD** kartu, **WiFi**
- **PIR** čidlo pohybu, **Smart IR**
- Vestavěný **mikrofon** a **reproduktor**
- Určeno pro vnitřní použití
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593433099

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky, ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: AAC, G.711a, G.711Mu
Bezdrátová síť	WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4 GHZ, maximální dosah 50 metrů v otevřeném prostoru
Detekce pohybu	PIR čidlo vestavěné v kameře
Elektronická závěrka	Automaticky 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.160 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.215 - 0.0324 lux @ F 2.0, černobíle: 0.232 – 0.0334 lux @ F 2.0 / 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 102°
Odstup signálu od šumu	> 50.6 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, NAS, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP, ONVIF profil T, S a G, CGI
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia
Provozní teplota	-10°C až 45°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x760), VGA (640x480), QVGA (320x240)
Rozměry přístroje	80 x 90 x 130 mm
Snímáčí čip	1/2.7" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 2.9 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	Ne / interní použití
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až VGA @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, detekce sítě, zakrytí kamery, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální