

## 2.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů, Smart IR
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



2.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593440387

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.400 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 102°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	1920x1080
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, ONVIF profil S a T, CGI
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	165 x 70 x 70 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.5 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální