

5.0 Mpix IP dome kamera (rybí oko) s WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 5.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 1.4 mm (180°)
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- IR přísvit až 10 metrů
- Různé druhy zobrazení: rybí oko, panorama, 1-8 částí vyrovnaného obrazu v oknech
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



5.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593434577

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x vestavěný mikrofón, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.180 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.006 lux @ F 2.0 (30 IRE), černobíle: 0.006 lux @ F 2.0 (30 IRE) - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	1.4 mm, úhel záběru H: 180° - V: 180°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2592x1944, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD až do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, ARP, TCP, UDP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF S G T, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, NFS, CGI
Pokročilá detekce událostí	Změna scény, překročení linie, vniknutí, tepelná mapa, chytrý plán, počítání osob, detekce zvuku
Provozní teplota	-10°C až 50°C
Připojení	RJ-45 (10/100/1000 Mbps ethernet)
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 3.0 Mpix (2048x1536), UXGA (1600x1200), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), VGA (640x480), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	126 x 126 x 40 mm
Snímací čip	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 8.8 W
Stupeň krytí	Vnitřní použití
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální