

2.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR přísvitem a WDR

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.265** / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **50 metrů**
- Slot na Micro SD kartu, PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí **IP 67** a **IK 10**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



2.0 Mpix

STARLIGHT



Specifikace

EAN 4250593436571

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup
Audio	1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.390 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.002 lux @ F 1.6 (30 IRE), černobíle: 0.0002 lux @ F 1.6 (30 IRE) - 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 106°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, ARP, NTP, FTP, SFTP, NFS, SNMP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF profil S G a T, CGI, Multicast, SSL/TLS, Instaon, Genetec
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, detekce alarmu, detekce obličeje, detekce audia, rozpoznání lidské osoby nebo vozidla v rámci IVS
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 85 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6.9 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264B, H.264H, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, abnormální úložiště
Zoom	Digitální