

4.0 Mpix dopravní IP kamera s IR přísvitem, chytrými funkcemi a GPS

- 1/1.8" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- WDR (90db), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 50 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264
- Motorický varifokální objektiv 10 - 50 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- PoE, ONVIF, GPS, rozmrazení či odmlžení objektivu
- Měření rychlosti, rozpoznání barvy, značky a typu vozidla
- Rozpoznání různých druhů dopravních přestupků
- Statistiky průjezdů a detekce registračních značek
- Detekce lidských postav
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



4.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593440479

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	3x vstup, 2x výstup (1x relé a 1x optokopler)
Audio	1x vstup, 1x výstup, komprese G.711A / G.711Mu / G.726
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/50 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	3.900 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (90 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.003 lux @ F 1.33, černobíle: 0.0001 lux @ F 1.33 - 0 lux @ F 1.33 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 - 36 V / PoE (802.3af)
Objektiv	10 - 50 mm, úhel záběru H: 9.4 – 40.8°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF profil S G a T, RTCP, SSL, SNMP, IGMP, 802.1x, SDK, API, HMS, CGI
Pokročilá detekce událostí	Detekce tovární značky, barvy a typu vozidla, RZ vozidla či bez RZ, detekce lidských postav, detekce helmy na motorce, jednosměrky, pomalá jízda, překročení rychlosti, nedovolená jízda, zastavení, kolona, statistiky provozu, rychlost (5-120km), obsazení pruhů (max. 2 pruhů) délka kolon, detekce pozice přes GPS
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100/1000 Mbps ethernet), 2x RS-485 (na radar), 1x RS-232 (RTG na radar)
Rozlišení	4.0 Mpix (2688x1520), UXGA (1600x1200), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	467 x 136 x 135 mm
Snímací čip	1/1.8" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Ne
Spotřeba	Maximálně 13 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, obrázky JPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 50 sn./s., vedlejší stream až UXGA @ 50 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení,
Zoom	Optický / Digitální