

5.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 50 metrů
- PoE
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



5.0 Mpix

STARLIGHT



Specifikace

EAN 4250593436915

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Vestavěný mikrofón, komprese G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.480 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 50 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.005 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 80°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	2592x1944, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTMP, DHCP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF S G, CGI, P2P
Pokročilá detekce událostí	Vniknutí, překročení linie (rozpoznání člověka či vozidla), IVS, chytrý plán, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	5.0 Mpix (2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (720x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 101 mm
Snímací čip	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 8.1 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 720p @ 25 sn./s., AI Instastream pro úsporu datového toku.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální