

GD-CI-AC4616V

4.0 Mpix venkovní antivandal dome IP kamera s IR přísvitem

- **1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4.0 Mpix @ 20 sn./s.**
- Video komprese **H.264+ / H.264**
- DWDR, ICR, 3D DNR, AWB, AGC, BLC, **ROI**
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67 a IK 10**
- Mobilní aplikace **SCMS**, centrální monitorovací software **SCMS** nebo **C-WERK**

**4.0 Mpix**

Specifikace

EAN 4260573060047

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.5 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 1.2, černobíle: 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 106°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	2688x1520, ROI 1 místo zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF profil S a G, Bonjour, 802.1X, CGI, ISAPI, NAS, MULTICAST, PPPoE, NAT, IP filtr
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100/1000 Mbps ethernet)
Rozlišení	Hlavní stream: 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720) Vedlejší stream: D1 (704x576), VXGA (640x360), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	111 x 83 mm
Snímací čip	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67 a IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 30 uživatelů
Video komprese	Hlavní stream: H264+, H.264, vedlejší stream: MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (vnitřní prostředí, žárovka, zářivka, výbojka, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální