

## BCS-TIP3501IR-E-G-V

BCS LINE tubová IP kamera 5Mpx. 1/2,7" CMOS snímač s 2,8mm objektivem.

Kód: 10836

GTIN13/EAN13: 5904890701076

URL: <https://bcs.pl/cs/5mpx/3113-bcs-tip3501ir-e-g-v-5904890701076.html>



**BCS** LINE



### Popis

BCS LINE 5Mpx tubová IP kamera. 1/2,7" CMOS snímač s 2,8mm objektivem, WDR (120dB), 30m IR lampa, inteligentní funkce, slot pro paměťovou kartu microSD 256GB, kryt IP67, napájení 12V DC.

### Detaily Produktu


Název zařízení	BCS-TIP3501IR-E-G-V
Produktová řada	BCS LINE
Typ kamery	Tubové
Rozlišení	5 Mpx
Konvertor	1/2,7" CMOS
Skenovací systém	Progressive Scan
Pixely	2592(H)×1944(V)
RAM	256MB
ROM	128MB
Objektiv	Konstantní
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm

Clona	F1.6
Focus	Konstantní
Iris	Konstantní
Zoom optyczny	16×
Úhel záběru	H: 103° V: 71°
DORI	Detect 56m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 6m
Citlivost kamery	0.008Lux(F1.5) 0Lux(F1.5,IR)
Vyvážení bílé barvy	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzace pozadí	BLC / HLC / WDR(120dB)
Závěrka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola zesílení	(AGC) Auto / manual
Redukce šumu	3D DNR
Otočení obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Počet datových toků	2
Rozlišení	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Hlavní datový tok	2592×1944(1~20fps) 2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Druhý datový tok	704×576/704×480/640×480/352×288/352×240(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~8192Kbps,H.265: 12Kbps~8192Kbps
Komprese videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Den/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Osvětlovač	30m
Slot pro SD kartu	microSD 256GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekce pohybu	4
Masky soukromí	4
Síť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Typ napájení	12VDC / PoE(802.3af)
Spotřeba energie	max 5.6W
Barva krytu	Grafitova
Třída IP	IP67
Provozní podmínky- teplota, vlhkost	-40°C~+60°C max 95% RH
Rozměry	70×166.2mm
Váha	0.48 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

## Příslušenství



BCS-AT356



BCS-AT135-G



BCS-AT3-G