



VENKOVNÍ JEDNOTKA ML-20HD

Venkovní jednotku ML-20HD lze použít také jako zdroj video signálu pro digitální videorekordéry (DVR), protože má samostatný vodič pro napájení své kamery v pohotovostním režimu. Pomůže vám vytvořit dokonalý video monitorovací systém bez dalších nákladů.

ROZLIŠENÍ KAMERY	2MP / 1MP / 960TVL	NAPÁJENÍ	12 V (Z INTERNÍ JEDNOTKY)
TYPY SIGNÁLŮ	AHD NEBO CVBS (PAL)	SPOTŘEBA	MAXIMÁLNĚ 2 W
NOČNÍ PŘISVÍCENÍ	IR LED, DOSVIT AŽ 1.5 M.	TYP ZÁMKU	MECHANICKÝ, MAX. DO 1 A
TYP SENZORU	1/2.9" CMOS	TLAČÍTKO	MECHANICKÉ, OSVĚTLENÉ
ÚHEL ZOBRAZENÍ	115°	TYP INSTALACE	NA POVRCH ČI ZAPUSTIT
MINIMÁLNÍ OSVĚTLENÍ	0,01 LUX	BARVA	STŘÍBRNO ČERNÁ
PROVEDENÍ	HLINÍK + AKRYLOVÉ SKLO	PROVOZNÍ TEPLOTA	-40 AŽ +50 °C
STUPEŇ KRYTÍ	IP65	DALŠÍ FUNKCE	MECHANICKÝ ICR FILTR
ROZMĚRY PŘÍSTROJE	45×130×24 mm		

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



**PROVOZNÍ
TEPLOTA**
-40 – +50 °C



**PODSVĚTLENÉ
TLAČÍTKO**
PRO NOČNÍ
ORIENTACI



**ÚHEL
ZOBRAZENÍ**
115°



VOLBA SIGNÁLŮ
POMOCÍ PŘEPÍNAČE LZE
PŘEPNOUT MEZI AHD A CVBS

