


## GD-RN-AC2004P

4 kanálový mobilní síťový videorekordér NVR se 4 portovým PoE Switchem



- Vestavěný PoE switch pro přímé připojení IP kamer
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Různé funkce záznamu (Normální, plán, pohyb, alarm)
- Ovládání lokálně myší USB nebo vzdáleně přes ethernetové připojení skrze CMS, přes webovou stránku nebo smartphone
- Nahrávání videa, obrazu a zvuku
- Zálohování nahraných souborů přes USB zařízení
- Podpora protokolu ONVIF
- SDK pro Windows a Linux

### ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-RN-AC2004P

EAN kód: 4260573060344

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

[www.kamery-grundig.cz](http://www.kamery-grundig.cz)

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 3

## Technické specifikace GD-RN-AC2004P

<b>Video</b>	
Vstupy IP:	4 kanály
<b>Nahrávání / Přehrávání</b>	
Datový tok záznamu:	Max. 40 Mb/s
Odchozí datový tok:	Max. 80 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 4 kamer
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování
<b>Audio</b>	
Audio komprese:	G.711
<b>Obecné</b>	
Základní interní úložiště:	Ne
Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, DVD-R, Síť
PTZ ovládání:	Otáčení, Náklon, Zoom, OSD kamery, Přednastavené presety, vyvolání presetů
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 6 TB pro každý pevný disk
Rozpočet PoE:	40 W
<b>Síť</b>	
Snímková frekvence:	2 kanály @ 4 Mpix (30fps)
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265
Streamovací metoda:	Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání
Vzdálená připojení:	128
<b>Rozhraní pro připojení</b>	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Výstup HDMI:	4K (3840x2160)/ 30Hz, 1920x1080/ 60Hz, 1600x1200/ 60Hz, 1280x1024/ 60Hz, 1280x720/ 60Hz, 1024x768/ 60Hz
Výstup VGA:	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/ 60Hz
Harddisk:	1 x SATA
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 x USB 2.0 Zadní panel: 1 x USB 2.0
<b>Inteligentní funkce</b>	
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset
<b>Certifikace</b>	
Podporovaná norma ISO:	PoE IEEE 802.3 af, at
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní

Číslo položky: GD-RN-AC2004P

EAN kód: 4260573060344

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 2 z 3

## Certifikace

Kompatibilní s ONVIF: Profil S, Profil G

## Prostředí instalace

Provozní teplota: -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)

Vlhkost vzduchu: méně než 90%, nekondenzující

## Napájení / Spotřeba

Napájení přes Ethernet: 4 nezávislé 10, 100 Mbps PoE Ethernet rozhraní

Napájecí napětí: 48 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz v ceně

Spotřeba energie: ≤ 65 W  
≤ 10 W bez pevného disku , PoE

## Mechanické údaje

Rozměry: 315 × 240 × 48 mm

Hmotnost: 1000 g