


GD-RN-AC2416P

16 kanálový síťový videorekordér NVR s PoE Switchem



- Vestavěný PoE switch pro přímé připojení IP kamer
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Různé funkce záznamu (Normální, plán, pohyb, alarm)
- Ovládání lokálně myší USB nebo vzdáleně přes ethernetové připojení skrze CMS, přes webovou stránku nebo smartphone
- Nahrávání videa pomocí systému NAS a místního pevného disku
- Zálohování nahraných souborů přes USB zařízení
- Podpora protokolu ONVIF
- SDK pro Windows a Linux

ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-RN-AC2416P

EAN kód: 4260573060368

Distribuováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 1 z 3

Technické specifikace GD-RN-AC2416P

Video	
Vstupy IP:	16 kanálů
Nahrávání / Přehrávání	
Datový tok záznamu:	160 Mbit/s
Odchozí datový tok:	Max. 160 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 16 kamer
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování
Audio	
Audio komprese:	G.711
Obecné	
Základní interní úložiště:	Ne
Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, DVD-R, Sít
PTZ ovládání:	Otáčení, Náklon, Zoom, OSD kamery, Přednastavené presety, vyvolání presetů
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 6 TB pro každý pevný disk
Rozpočet PoE:	200 W
Sít	
Snímková frekvence:	2 k @ 4K, nebo 8 k @ 1080p
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MpixEG4
Streamovací metoda:	Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání
Vzdálená připojení:	128
Rozhraní pro připojení	
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Výstup HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Harddisk:	2 x SATA
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 3.0
Vstupy alarmu:	4 kontaktní vstup N/ O nebo N/ C
Výstupy alarmu:	1
Inteligentní funkce	
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Sít / Bzučák / PTZ preset
Certifikace	
Podporovaná norma ISO:	PoE IEEE 802.3 af, at

Číslo položky: GD-RN-AC2416P

EAN kód: 4260573060368

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

www.kamery-grundig.cz

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Kompatibilní s ONVIF:	Profil S, Profil G

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájení přes Ethernet:	16 nezávislých 10, 100 Mbps PoE Ethernet rozhraní
Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	≤ 280 W ≤ 15 W bez pevného disku , PoE

Mechanické údaje

Rám :	385 mm
Rozměry:	385 × 315× 52 mm
Hmotnost:	3000 g