

CP-UVK-711M

IP dveřní videotelefon se 7" monitorem a HD kamerou

- Kamera **1.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení kamery **720p**
- Širokoúhlý **objektiv** s úhlem záběru **107°**
- **IR** přísvit až **10** metrů
- Dotekový monitor s rozlišením WVGA
- **Slot na Micro SD kartu**
- H.264, WDR, ICR,
- **SIP, Instaon Cloud, ONVIF, PoE**
- Venkovní jednotka **IP 65**
- Obousměrné audio, ovládání el. zámku, možnost exit tlačítka, přístup kartou či čipem
- **Detekce pohybu, zanechání fotografie či vzkazu**
- Mobilní aplikace **CMOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



Specifikace

EAN 4250593440677

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky
Alarm	Přes program, aplikaci, sip... Vnitřní jednotka 6 x alarm vstup, 1 x alarm výstup
Audio	Vestavěné mikrofony, Vestavěné reproduktory, obousměrné audio, komprese: G.711A, G.711u, PCM
Baterie	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektrický zámek	Ovládání relé, možnost odchodového tlačítka
Elektronická závěrka	Automaticky
Hmotnost přístroje	0.210 + 0.400 kg
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů
Kompenzace protisvětla	WDR
Melodie	Volitelné
Minimální hodnota osvětlení	0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Montážní příslušenství	2 x rámeček na zeď
Napájení	12 V / 2 A nebo PoE (802.3af) – 1 x 12 V adaptér pro napájení obou jednotek součástí balení
Objektiv	Úhel záběru 107°
Podpora čipových karet	Ano
Podpora asistentů	Ne
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 128 GB (8 GB vložena v monitoru)
Podporované protokoly	SIP, ONVIF, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	Venkovní jednotka: -30°C až 60°C, vnitřní jednotka: -10°C až 55°C
Připojení	RJ45 LAN (10 – 100 Mbps)
Rozlišení	Kamera 720p (720x1280), monitor WVGA (1024x600)
Rozměry přístroje	Venkovní jednotka: 135 x 71 x 35 mm, vnitřní jednotka: 120 x 222 x 22 (s USB konektorem)
Snímací čip	1.0 Megapixel PS CMOS
Stupeň krytí	Venkovní jednotka: IP 65, vnitřní jednotka: vnitřní použití
Uživatelské účty	256
Video komprese	H.264
Video streaming	720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky
Základní detekce událostí	Detekce pohybu
Zoom	Digitální