

CP-UVK-701MTA

Analogový dveřní videotelefon se 7" monitorem a HD kamerou

- Kamera **1.3 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení kamery **1280x1024**
- **Objektiv** s úhlem záběru **70°**
- **IR** přísvit až **10** metrů
- Monitor s rozlišením **1024x600**
- **Vestavěná paměť na 200 snímků**
- Max. 3x monitor + 2x venkovní jednotka
- **Čtyř drátové propojení jednotek**
- ICR, DWDR
- Venkovní jednotka **IP 66**
- Obousměrné audio, ovládání el. zámku, možnost exit tlačítka



Specifikace

EAN 4250593440783

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky
Alarm	Ne
Audio	Vestavěné mikrofony, vestavěné reproduktory, obousměrné audio,
Baterie	Ne
Bezdrátová síť	Ne
Elektrický zámek	Ovládání relé, možnost odchodového tlačítka
Elektronická závěrka	Automaticky
Hmotnost přístroje	0.250 + 0.180 kg
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 10 metrů
Kompenzace protisvětla	DWDR
Melodie	Volitelné
Minimální hodnota osvětlení	0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Montážní příslušenství	1x rámeček na zeď, 1x ochrana proti dešti
Napájení	12 V / 2 A pro monitor, venkovní jednotka se napájí po čtyř drátovém propojení
Objektiv	Úhel záběru 70°
Podpora čipových karet	Ne
Podpora asistentů	Ne
Podpora mobilních aplikací	Ne
Podpora paměťové karty	Interní paměť na 200 snímků
Podporované protokoly	Neuvedeno
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	Venkovní jednotka: -30°C až 60°C, vnitřní jednotka: -10°C až 55°C
Připojení	Čtyř drátové propojení jednotek
Rozlišení	Kamera 1280x1024, monitor 1024x600
Rozměry přístroje	Venkovní jednotka: 132 x 46 x 34 mm, vnitřní jednotka: 134 x 183 x 18
Snímací čip	1.3 Megapixel PS CMOS
Stupeň krytí	Venkovní jednotka: IP 66, vnitřní jednotka: vnitřní použití
Uživatelské účty	Ne
Video komprese	H.264
Video streaming	Neuvedeno
Vyvážení bílé	Automaticky
Základní detekce událostí	Ne
Zoom	Digitální