


4-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- 4x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps)
- 2x port RJ45 Uplink (10/100/1000Mbps)
- Výkon PoE: at až 30W na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a ESD zabezpečení
- Optická signalizace provozu pomocí vícebarevných LED diod
- Ochrana proti přepětí až 2KV
- Podpora VLAN podsítí (mechanický přepínač)
- Jednoduchá plug-and-play montáž, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace		EAN 4250593441599
Barva	Černo modrá	
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4	
ESD	Dotekový výboj 1.5KV, vzdušný výboj 1.5KV, norma IEC61000-4-2	
Hmotnost	700 g	
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj	
Ochrana proti bouřce	Běžný mód 2KV, vzdušný výboj 2KV, norma IEC61000-4-5	
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE	
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x	
Provozní teplota	-10°C až 50°C	
Rozměry	202 x 140 x 45 mm	
Rychlost portů	4x 10/100/1000Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100/1000Mbps (100 metrů)	
Seznam MAC adres	2K	
Skladovací teplota	-40°C až 70°C	
Spotřeba	Max. 5 W	
Vlhkost	0-95% nekondenzující	
Vyrovnávací paměť	768K	