



8-portový PoE switch 10/100 + 2x Uplink 10/100 Mbps



- **8x port RJ45 PoE 802af/at** (10/100 Mbps)
- **2x port RJ45 Uplink** (10/100 Mbps)
- **Výkon PoE: at až 30W** na port, af až 15.4W na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí a zásahu bleskem až **8KV**
- **Podpora VLAN** podsítí a **extend módu (250m)**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje



Specifikace		EAN 4250593443944
Barva	Černo modrá	
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4	
ESD	Dotekový výboj 4KV, norma IEC61000-4-2	
Hmotnost	650 g	
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj	
Ochrana proti bouřce	Vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-5	
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE	
Podpora protokolů	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Provozní teplota	-20°C až 50°C	
Rozměry	200 x 118 x 44 mm	
Rychlost portů	8x 10/100 Mbps (100 metrů), 2x Uplink 10/100 Mbps (100 metrů)	
Seznam MAC adres	8K	
Skladovací teplota	-45°C až 85°C	
Spotřeba	Max. 5 W	
Vlhkost	5-90% nekondenzující	
Vyrovňovací paměť	768K	