

24-portový PoE switch 10/100/1000 Mbps



- **24x port RJ45 PoE 802af/at/bt** (10/100/1000Mbps) - 2x může být použit jako Uplink
- **2x port SFP Uplink** (1000Mbps)
- **Výkon PoE:** až **60W** na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6KV**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje

Specifikace		EAN 4250593442619
Barva	Šedo modrá	
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4	
ESD	Dotekový výboj 6KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-2	
Hmotnost	2130 g	
Napájení	EURO kabel – vestavěný zdroj	
Ochrana proti bouři	Běžný mód 4KV, vzdušný výboj 2KV, norma IEC61000-4-5	
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE	
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af/at/bt, IEEE 802.3x	
Provozní teplota	-10°C až 60°C	
Rozměry	430 x 180 x 45 mm	
Rychlost portů	10/100/1000 Mbps	
Seznam MAC adres	8K	
Skladovací teplota	-40°C až 70°C	
Spotřeba	Max. 40 W	
Vlhkost	0-95% nekondenzující	
Vyrovnávací paměť	1268K	