

## GD-CI-BC4637V

4 megapixelová dome IP kamera s motorickým varifokálním  
objektivem 2.8 - 12 mm



- 4 megapixelová IP kamera se streamováním videa v reálném čase (25 sn./s.) ve Full HD 1080p
- Motorický varifokální objektiv:  $f = 2.8 - 12$  mm
- 0 Lux: Integrovaný LED IR přísvit s dosahem až na vzdálenost 30 metrů
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 + & MJPEG kompresní režimy
- Podpora duálního napájení PoE / DC12V
- Tříosý závěsný držák pro montáž na zeď i na strop



### ESSENTIAL

- Produktová řada Essential: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

## Technické specifikace GD-CI-BC4637V

### Kamera

Snímací čip:	1/3" PS CMOS
Rozlišení videa:	2560 x 1440
Citlivost barevně:	0.01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/3 ~ 1/100,000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje

### Objektiv

Objektiv :	2.8 ~ 12 mm motorický varifokální objektiv
Horizontální úhel záběru:	98° až 28°
Typ pohonu objektivu:	Pevná clona (P-Iris volitelná)
Iris F-číslo:	F1.6
Upevnění objektivu:	Ø14

### IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
Vlnová délka IR:	850nm

### Video

Barevně / ČB:	Zapnuto, Vypnuto, Automaticky, IR filtr (ICR)
WDR:	120 dB
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR
Přepínač den / noc:	Automaticky / Dle plánu
Nastavení obrazu:	Sytost, jas, kontrast a ostrost nastavitelná prostřednictvím klientského softwaru nebo webového prohlížeče

### Síť

Oblast zájmu:	Podporuje 1 pevně stanovenou oblast
Video komprese:	Hlavní stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Dílní datový stream: H.265, H.264, MJPEG
Komprese H.264:	Základní profil / Hlavní profil / Vysoký profil
Datový tok:	32Kbps ~ 8Mbps
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Kybernetická bezpečnost:	Ochrana heslem, složité heslo, šifrování HTTPS, ověřování 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vodoznak, filtr IP adres, základní a digest ověřování pro HTTP/HTTPS, WSSE a ověřování algoritmů pro ONVIF, TLS 1.2, SNMP V2 a V3
Snímková frekvence:	Hlavní stream 50Hz: 20 fps @ (2688 × 1520) , 20fps @ (2304 × 1296) , 25fps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps @ (2688 × 1520) , 20fps @ (2304 × 1296) , 30fps @ (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream 50Hz: 25fps @ (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps
SD karta:	Micro SD/SDHC/SDXC karta s ANR (až 128GB), NAS (Podpora NFS, SMB/CIFS)

Číslo položky: GD-CI-BC4637V

EAN kód: 4260573062072

Distribuuje společnost CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

[www.kamery-grundig.cz](http://www.kamery-grundig.cz)

# Kamery I IP I Dome kamery s pevným objektivem

# GRUNDIG

<b>Síť</b>	
Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, srdeční tep, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, vodoznak, filtr IP adres
<b>Rozhraní pro připojení</b>	
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
<b>Inteligentní funkce</b>	
Detekce narušení:	Detekce pohybu
Ochrana proti neoprávněné manipulaci:	Změna a rozostření scény
Zdroj události:	Manipulace s videem, odpojená síť, konflikt IP adresy, plný HDD, chyba HDD
Akce po události:	Odeslat e-mail, spustit výstup alarmu, upozornit sledování C-WERK, nahrát na FTP/NAS, spustit nahrávání SD karty a/nebo zachytit snímek.
<b>Certifikace</b>	
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Stupeň ochrany:	IP67, IK10
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), PSIA, ISAPI
<b>Prostředí instalace</b>	
Provozní teplota:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
<b>Napájení / Spotřeba</b>	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 12 W
<b>Mechanické údaje</b>	
Montáž:	Otáčení: 0° až 355°, náklon: 0° až 70°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osy
Rozměry:	Ø 141 × 99.9 mm
Hmotnost:	820 g

## Příslušenství:



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AWJ01

Číslo položky: GD-CI-BC4637V

EAN kód: 4260573062072

Distribučováno společností CP PLUS s.r.o., Praha, Česká republika

[www.kamery-grundig.cz](http://www.kamery-grundig.cz)

27.05.2020 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 3 z 4



GD-BR-AMW04