

BCS-L-TIP14FSR3-W

Wi-Fi IP kamera 4Mpx 1/3" CMOS snímač s 2,8mm objektivem.



Kód: 11214

GTIN13/EAN13: 5904890707641

URL: <https://bcs.pl/cs/4mpx/3302-bcs-l-tip14fsr3-w-5904890707641.html>

BCS LINE



Popis

Wi-Fi IP kamera 4Mpx 1/3" CMOS snímač s 2,8mm objektivem.

Detaily Produktu

Název zařízení	BCS-L-TIP14FSR3-W
Produktová řada	BCS LINE
Typ kamery	Wi-Fi
Rozlišení	4 Mpx
Konvertor	1/3" CMOS
Skenovací systém	Progressive Scan
Pixely	2560(H)×1440(V)
RAM	64MB
ROM	16MB
Objektiv	Konstantní
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm

Clona	F2.0
Focus	Konstantní
Iris	Konstantní
Zoom optyczny	16×
Úhel záběru	H: 90° V: 50° D: 107°
DORI	Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Citlivost kamery	0.03Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Poměr S/N	56dB
Vyvážení bílé barvy	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensace pozadí	BLC / HLC / DWDR
Závěrka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola zesílení	(AGC) Auto / manual
Redukce šumu	3D DNR
Otočení obrazu	Mirror, Flip 0°180°
Počet datových toků	2
Rozlišení	4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)
Hlavní datový tok	2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Druhý datový tok	640×480(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps
Komprese videa	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Den/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Osvětlovač	30m
Slot pro SD kartu	microSD 256GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekce pohybu	4
Masky soukromí	4
Síť	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Kompatibilita	ONVIF(S/G)
Protokoly	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Typ napájení	12V DC
Spotřeba energie	max 4.1W
Barva krytu	Bílý
Třída IP	IP67
Provozní podmínky- teplota, vlhkost	-40°C~+60°C max 95% RH
Rozměry	166.2×70×128.6mm
Váha	0.47 kg
Akcesoria w zestawie	Zasilacz 12V DC

Příslušenství



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-AT356