


**GU-CI-AC8616T**

8 megapixelová IP kompak kamera s objektivem 3,6 mm



- Snížení nežádoucích poplachů (falešných poplachů) klasifikací cílových objektů pomocí algoritmů hlubokého učení. To výrazně snižuje falešné poplachy generované jinými předměty než lidmi nebo vozidly. To usnadňuje vyhledávání událostí a šetří kapacitu pevného disku

- Mnoho integrovaných funkcí AI, jako je detekce obličeje, detekce narušení, počítání objektů, fronty, teplotní mapa a mnoho dalšího

- Objektiv:  $f = 3.6 \text{ mm}$

- Zabudovaný mikrofón

- Vyhovující NDAA

**SMART**

- Produktová řada SMART: Tyto produkty pokrývají většinu aplikací moderních videosystémů a pokročilou analýzu AI

Číslo položky: GU-CI-AC8616T

EAN kód: 4260573063901

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[www.grundig-security.com](http://www.grundig-security.com)

## Technické specifikace GU-CI-AC8616T

## Kamera

Snímací čip:	1/2.7" PS CMOS
Rozlišení videa:	3840 × 2160
Citlivost barevně:	0.009 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Citlivost černobíle:	0 Lux LED IR zapnuto
Rychlost závěrky:	1/5 ~ 1/20000 s
Pomalá závěrka:	Podporuje
Vyvážení bílé:	Automaticky, Ručně

## Objektiv

Objektiv :	3.6 mm
Iris F-číslo:	F1.6
Typ pohonu objektivu:	Pevná clona
Zorné pole:	91° (vodorovně), 46° (svisle), 109° (úhlopříčně)

## IR přísvit

Vzdálenost IR přísvitů:	Až 30 m
-------------------------	---------

## Video

Barevně / ČB:	Automaticky / IR filtr (ICR)
WDR:	Digitální WDR
Vylepšení obrazu:	BLC, 3D DNR, HLC
Nastavení obrazu:	Režim otáčení, sytost, jas, kontrast, ostrost a vyvážení bílé nastavitelné klientským softwarem nebo webovým prohlížečem
Přepínač den / noc:	Podpora auto, plánované, den, noc, obrázek

## Audio

Detekce zvuku:	Detekuje neobvyklé zvuky: štěkot psů, dětský pláč, výstřely, náhlé zvýšení a snížení zvuku
----------------	--

## Síť

Funkce:	reset jedním tlačítkem, anti-blikání, tři streamy, zrcadlo, ochrana heslem, maska ochrany osobních údajů, filtr IP adres
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Datový tok:	256 kb/s až 16 Mb/s
SD karta:	Vestavěný slot Micro SD, SDHC, SDXC od 32 do 256 GB
Snímková frekvence:	Hlavní Stream : 20 fps (3840x2160) 25 fps (2592x1944, 3072x1728, 2592x1520, 2304x1296, 1920 x 1080, 1280x960, 1280x720) Sub Stream: 25 fps (1280 x 720, 640x480, 320x240) 3. Stream: 20 fps (640x480, 320x240)
Síťové protokoly:	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP

Číslo položky: GU-CI-AC8616T

EAN kód: 4260573063901

<b>Síť</b>	
Kybernetická bezpečnost:	Různé úrovně hesel, ochrana heslem, složité heslo, šifrování HTTPS, ověřování digest pro HTTP/HTTPS, filtr IP adres, WSSE a ověřování digest pro ONVIF, RTP/RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol auditu zabezpečení, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware.
<b>Rozhraní pro připojení</b>	
Audio vstup / výstup:	Zabudovaný mikrofon
Síťové rozhraní:	1x 10, 100 Základna T, TX PoE (RJ-45)
<b>Inteligentní funkce</b>	
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti, Citlivost
Detekce osob a vozidel:	Nastavitelné, zda mají být detekovány osoby, motorová nebo nemotorová vozidla nebo pouze pohyby. Oblast detekce a citlivost lze také upravit.
Detekce narušení:	Lidé, motorová vozidla nebo nemotorová vozidla, vstupují, vystupují nebo jezdí přes předem definovanou virtuální oblast, jsou podporována až 4 pravidla
Křížení čar:	Lidé, motorová vozidla nebo nemotorová vozidla protínají předem definovanou virtuální čáru, podporována jsou až 4 pravidla
Odstranění objektu:	Detekuje opuštěné nebo ztracené předměty v předem definované, nastavitelné oblasti. V tomto případě se automaticky a v reálném čase odešle upozornění na poplach nebo signál.
Počítání objektů:	Číslo vstupního a výstupního objektu je zaúčtováno a zobrazeno na obrazovce v reálném čase
Detekce obličeje:	Na obrázku se objeví lidská tvář a spustí se metoda propojení
Teplotní mapa:	Pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého barevného schématu vizualizuje počet lidí v hlídané oblasti za určité časové období
Detekce délky fronty:	Počítá lidi v předem definované oblasti a měří dobu provozu. Lze nastavit oblast, maximální počet osob v ní a maximální dobu obsluhy
Detekce hustoty davu:	Počítá lidi v předem definované oblasti. Lze nastavit oblast a maximální počet osob v ní
Meze inteligentních funkcí:	Najednou lze vybrat pouze jednu z funkcí AI
Zdroj události:	Síť odpojena, IP adresa konfliktní, HDD plný, chyba HDD, detekce pohybu
Akce po události:	Odeslat e-mail, spustit výstup alarmu, upozornit sledování C-WERK, nahrát na FTP/NAS, spustit nahrávání SD karty a/nebo zachytit snímek.
<b>Certifikace</b>	
Stupeň ochrany:	IP67 (IEC 60529-2013)
Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS kompatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
<b>Prostředí instalace</b>	
Provozní teplota:	-35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 95%, nekondenzující
<b>Napájení / Spotřeba</b>	
Napájecí napětí:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Spotřeba energie:	Max. 5.5 W
<b>Mechanické údaje</b>	
Montáž:	Otáčení: 0° až 360°, náklon: 0° až 90°, rotace: 0° až 360°, nastavení o 3 osách
Rozměry:	Ø 71 x 151 mm (Ø 2,8 x 5,9 inch)
Hmotnost:	400 g

Číslo položky: GU-CI-AC8616T

EAN kód: 4260573063901

## Balení

Rozměry balení:	160 x 85 x 85 mm (6,3 x 3,3 x 3,3 inch)
Hmotnost balení:	500 g (1,1 lbs)
Jednotka balení:	30
Rozměry velkoobjemového balení:	445 x 335 x 270 mm (17,5 x 13,2 x 10,6 inch)
Hmotnost hromadného balení:	15500 g (34,2 lbs)

## Příslušenství:



GU-BR-AJX01




GU-BR-AJX02



GU-BR-AJX05

## Dimensions:



Číslo položky: GU-CI-AC8616T

EAN kód: 4260573063901

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[www.grundig-security.com](http://www.grundig-security.com)

17.08.2023 | Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění |

Stránka 4 z 4