

CP-UEM-22AH

Profesionální monitor pro kamerové systémy



- **Rozměr obrazovky 22"**
- Zobrazovací úhel 178°
- Poměr zobrazení 16:9
- Poměr kontrastu 2500:1
- IPS panel
- Ochrana zraku
- Maximální rozlišení Full HD (1920x1080)
- Rozhraní HDMI/VGA
- Jas podsvětlení 200 cd/m²
- Odezva 6.5 ms
- Napájení 12 V přes dodaný adaptér

Specifikace

EAN 4250593443029

Barva	Šedo černá
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-4
ESD	Není
Hmotnost	2.3 kg
Napájení	100-240V AC, 50/60Hz adaptér – 12V / 2A
Obrazovka	IPS panel, ochrana zraku, jas 200 cd/m ² , úhel zobrazení 178°
Ovládání	OSD menu
Podpora standardů připojení	HDMI, VGA
Poměr kontrastu a zobrazení	Kontrast 2500:1, zobrazení 16:9
Provozní teplota	5°C až 40°C
Rozměry	488 x 366 x 200 mm se stojanem
Rozlišení	Full HD (1920x1080)
Rozměr obrazovky	22"
Skladovací teplota	-40°C až 85°C
Spotřeba	Max. 24W, stand-by pod 0.5W
Vlhkost	10-85%
Zařízení určeno	Kamerové systémy a jiné aplikace, univerzální použití