


16-portový PoE switch 10/100/1000 v IP65 pouzdru



- **16x port PoE 802af/at(bt)** (1-14 10/100Mbps af/at, 15-16 10/100/1000Mbps af/at/bt)
- 2x port RJ45 Uplink (10/100/**1000Mbps**), 1x **SFP** port (1000Mbps)
- **Výkon** PoE: at až **30W** na port, af až 15.4W na port, bt až 60W na port
- Umožňuje přizemnění a **ESD** zabezpečení
- Optická **signalizace** provozu pomocí vícebarevných **LED** diod
- **Ochrana** proti přepětí až **6KV**
- Jednoduchá **plug-and-play** montáž, standardizovaný rozměr přístroje
- Napáječ integrovaný v přístroji
- Dosah kabelu při připojení **CCTV** (10Mbps) až **250 metrů**



Specifikace		EAN 4250593445856
Barva	Černá / modrá / bílá	
Elektromagnetická kompatibilita	Odpovídá normě IEC61000-4-2	
ESD	Dotekový výboj 8KV, vzdušný výboj 8KV, norma IEC61000-4-2	
Hmotnost	2.2 kg	
Napájení	180-240V AC - 50/60Hz	
Ochrana proti bouři	Běžný mód 6KV, vzdušný výboj 6KV, norma IEC61000-4-5	
Optická signalizace	Červená led dioda napájení, zelené led diody připojení, žluté led diody PoE	
Podpora protokolů	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, PoE IEEE 802.3af/at/bt	
PoE výstup	54V DC, 300W až 100 metrů (100Mbps), až 250 metrů (10Mbps) – 15.4W, 30W, 60W na port	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Rozměry	310 x 260 x 100 mm	
Rychlost portů	14x PC 10/100Mbps, 2x 10/100/1000Mbps, 2x Uplink 10/100/1000Mbps, 1x SFP 1000Mbps	
Seznam MAC adres	4K	
Skladovací teplota	-40°C až 70°C	
Sběrnice	12.8 Gbps	
Vlhkost	10-90%	