

## 3.0 Mpix 4G PT IP kamera s IR přísvitem, viditelným světlem, mikrofonem a repro

- 1/2.8" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 3 Mpix @ 15 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264
- DWDR, ICR, AWB, AGC, 3DNR
- Pevný objektiv 4.0 mm
- IR přísvit až 20 metrů
- Slot na Micro SD kartu, 4G, ONVIF
- IP 66
- Reprodukční, mikrofon
- Viditelné světlo + infračervený přísvit
- Mobilní aplikace ezykam+ / Tuya Smart
- Podpora Alexa nebo Google Assistant



3.0 Mpix



### Specifikace

EAN 4250593000000

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky  |
| Alarm                         | Ne   |
| Audio                         | 1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: G.711, AAC, obousměrné audio                      |
| Bezdrátová síť                | 4G LTE – pásma FDD B1, B3, B5, B8 a TDD B34, B38, B39, B40, B41  |
| Elektronická závěrka          | Neuvedeno  |
| Hmotnost přístroje            | 0.750 kg   |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR  |
| IR přísvit                    | Dosvit až 20 metrů + viditelné světlo  |
| Kompenzace protisvětla        | DWDR   |
| Minimální hodnota osvětlení   | Neuvedeno  |
| Napájení                      | DC 12 V / 1 A (zdroj na 230 V součástí dodávky)  |
| Náklon                        | 90° (otáčení 263°)   |
| Objektiv                      | 4.0 mm, úhel záběru H: 76°   |
| Odstup signálu od šumu        | > 50 dB  |
| Pixely                        | 2304x1296  |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android – mobilní aplikace a možno připojit k běžnému NVR. Podpora Alexa nebo Google Assistant |
| Podpora paměťové karty        | Micro SD karta do velikosti 256 GB   |
| Podporované protokoly         | ONVIF, RTMP,   |
| Pokročilá detekce událostí    | Detekce audia, rozpoznání osoby, pohybu a sledování pohybujícího se objektu                                  |
| Provozní teplota              | -20°C až 50°C  |
| Předvolby                     | 6 + 1 hlídka   |
| Připojení                     | USB-C, RJ-45   |
| Rozlišení                     | 3 Mpix (2304x1296), SD - VGA (640x360)   |
| Rozměry přístroje             | 184 x 170 x 133 mm   |
| Snímací čip                   | 3.0 Megapixel PS CMOS  |
| Soukromé zóny                 | Ano  |
| Spotřeba                      | Maximálně 15 W (IR zapnuto)  |
| Stupeň krytí                  | IP 66  |
| Uživatelské účty              | Neomezeně sdílení přístupu ke kameře na jiné registrované e-maily či telefonní čísla                         |
| Video komprese                | H.265 / H.264  |
| Video streaming               | 2x stream až 3 Mpix @ 15 sn./s.  |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky  |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, detekce sítě   |
| Zoom                          | Digitální  |