

## 4.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 4.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



### Specifikace

EAN 4250593400005

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně   |
| Alarm                         | Ne  |
| Audio                         | Ne  |
| Bezdrátová síť                | Ne  |
| Elektronická závěrka          | Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.   |
| Hmotnost přístroje            | 0.35 kg   |
| ICR (filtr den/noc)           | Automatické ICR, barevně, černobíle   |
| IR přísvit                    | Dosvit až 30 metrů  |
| Kompenzace protisvětla        | BLC / HLC / DWDR  |
| Minimální hodnota osvětlení   | Barevně: 0.03 lux @ F 2.0, černobíle: 0.003 lux @ F 2.0 / 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)  |
| Napájení                      | DC 12 V / PoE (802.3af)   |
| Objektiv                      | 2.8 mm , úhel záběru H: 90°   |
| Odstup signálu od šumu        | > 56 dB   |
| Pixely                        | 2688x1520, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)  |
| Podpora mobilních aplikací    | iPhone, iPad, Android   |
| Podpora paměťové karty        | Ne  |
| Podporované protokoly         | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, ONVIF profil S a T, Multicast, P2P, HMS                    |
| Pokročilá detekce událostí    | Ne  |
| Provozní teplota              | -40°C až 60°C   |
| Připojení                     | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)  |
| Rozlišení                     | 4.0 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Rozměry přístroje             | 110 x 110 x 90 mm   |
| Snímací čip                   | 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS  |
| Soukromé zóny                 | Až 4 území  |
| Spotřeba                      | Maximálně 4.6 W (IR zapnuto)  |
| Stupeň krytí                  | IP 67   |
| Uživatelské účty              | Maximálně 6 uživatelů   |
| Video komprese                | H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)   |
| Video streaming               | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.   |
| Vyvážení bílé                 | Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně   |
| Základní detekce událostí     | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení   |
| Zoom                          | Digitální   |