

2.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem a mikrofonom



2.0 Mpix

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- IR přísvit až 30 metrů, Smart IR
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



Specifikace

EAN 4250593440356

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.240 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Smart IR
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 102°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Ne
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ONVIF profil S, CGI, IGMP, ICMP, DDNS
Pokročilá detekce událostí	Ne
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 90 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 4.1 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální