

## 2.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonom

- **1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **1080p @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264+ / H.264**
- **WDR (120 dB)**, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- **Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm**
- IR přísvit až **40 metrů**
- **Slot na Micro SD kartu**
- **Vestavěný mikrofón**
- **PoE**
- **ONVIF**
- **Stupeň krytí IP 67 a IK 10**
- **Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro**



2.0 Mpix

**STARLIGHT**



### Specifikace

**EAN 4250593435987**

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 3V-5V DC, výstupy: 300mA 12V DC)
Audio	1x vestavěný mikrofón, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / PCM / G.723
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.713 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 40 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.002 lux @ F 1.5, černobíle: 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 – 13.5 mm, úhel záběru H: 109 - 30°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF protokol S G a T, CGI, Multicast, SFTP, 802.1x, RTMP, HMS, Bonjour, NAS, RTMP
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, změna scény, audio detekce, rozostření obrazu, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	122 x 122 x 89 mm
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 7.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 2, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (auto, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí, region) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, detekce mSD karty, místní alarm
Zoom	Digitální / optický