



DoorProtect Jeweller

BEZDRÁTOVÝ DETEKTOR OTEVŘENÍ

Vnitřní magnetický detektor otevření, vhodný pro střežení dveří nebo oken.



Více možností instalace díky dvěma magnetům různých velikostí.



Ochrana proti potenciálnímu chvění jazýčkového spínače.



Jazýčkový spínač s testovanou životností 2.000.000 otevření.



Obousměrná šifrovaná bezdrátová komunikace s ústřednou v dosahu až 1.200 metrů.



Přídavný drátový NC vstup pro připojení detektoru třetí strany.



Až 7 let provozu na předinstalovanou baterii.



Spárování se zabezpečovacím systémem do 30 sekund prostřednictvím QR kódu.



Mobilní a desktopové aplikace pro nastavení, testování a ovládání bezpečnostního systému zdarma.



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

[https://
support.ajax.systems
/cz/manuals
/doorprotect](https://support.ajax.systems/cz/manuals/doorprotect)



Technické specifikace **DoorProtect Jeweller**

OBEČNÉ

Barva detektoru	bílá, černá
Kompatibilita	bezdrátové i hybridní huby Ajax Jeweller a Ajax Fibra, rozšiřovače dosahu signálu ReX a ReX 2
Instalace	pouze pro vnitřní použití
Normy	2. stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131, PD 6662:2017

KOMUNIKACE

Protokol	Jeweller: obousměrný šifrovaný přenos stavu a poplachu
Dosah komunikace	až 1.200 metrů v otevřeném prostoru
Frekvenční pásmo	868,0 ~ 868,6 MHz
Vysílací výkon	≤ 20 mW

DETEKCE

Typ detekce	jazyčkový spínač ovládaný magnetem
Životnost spínače	testováno na 2.000.000 otevření
Přídavný vstup	NC kontakt pro připojení detektorů třetích stran

OCHRANA PROTI SABOTÁŽI

Detekce otevření detektoru	ano
Změna frekvence komunikace	ano, pomocí funkce frequency hopping
Test dostupnosti	ping lze uživatelsky nastavit v intervalu 12-300 sekund

NAPÁJENÍ

Použitá baterie	1x CR123A, 3V
Výdrž baterie	až 7 let provozu

FYZICKÉ PARAMETRY

Provozní teplota	-10°C až +40°C
Provozní vlhkost	max. 75%
Rozměry detektoru	90 x 20 x 20 mm
Hmotnost	29 g
Součásti dodávky	DoorProtect Jeweller detektor 2 typy magnetů (velký a malý) SmartBracket držák Pigtail (kabel) pro připojení externího kontaktu baterie CR123A (instalována v detektoru) Instalační kit Rychlý návod k instalaci

UPOZORNĚNÍ

Detektor nelze používat samostatně, ke své funkci vyžaduje připojení k bezdrátovému hubu Ajax Jeweller, případně hybridní ústředně Ajax Fibra.

INSTALACE

Detektor vyjměte z obalu, v mobilní aplikaci naskenujte QR kód a zapněte detektor pomocí integrovaného tlačítka. Držáky SmartBracket nainstalujte v požadované výšce na stěnu nebo okenní rám a detektor a magnet do něj zasuňte. Detektor není třeba pro instalaci rozebírat. Uživatelská aplikace Vám také umožní změřit sílu a kvalitu signálu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při první instalaci ústředny (hubu) je nutné vytvořit účet v aplikaci AJAX. Vytvoření účtu je možné on-line při spuštění aplikace. Pro vytvoření účtu budete potřebovat zadat Vaše jméno, e-mail a telefonní číslo. Odkazy na stažení aplikace jsou níže na této stránce.

SOFTWARE

Pro uživatele je zapotřebí pouze jediná aplikace - Ajax Security System. Certifikované instalační firmy využívají také aplikaci Ajax PRO, která je dostupná v mobilní verzi a jako software pro operační systémy Windows a Mac OS.

BATERIE

V případě nízkého napětí baterie Vás mobilní aplikace upozorní s dostatečným předstihem. Pro napájení detektoru lze využít libovolnou baterii typu CR123A, doporučujeme kvalitní značkové články, které prodlouží cyklus výměny baterie. Životnost baterie můžete také zvýšit prodloužením intervalu kontroly dostupnosti detektoru.



Stažení uživatelské aplikace
Ajax Security System



Stažení aplikace pro firmy
Ajax PRO



[https://
ajax.systems
/software](https://ajax.systems/software)

