

4.0 Mpix venkovní IP PT kamera s IR, 4G, mikrofonem, baterií a panelem

- **1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS** snímací čip
- Rozlišení až **4 Mpix @ 15 sn./s.**
- Video komprese **H.265 / H.264**
- DWDR, ICR, AWB, AGC, 3DNR
- Pevný objektiv **4.0 mm**
- IR přísvit až **30 metrů**, umožňuje i viditelný přísvit
- IP 66
- Slot na Micro SD kartu, **4G modem**
- **Motorická rotace 0° - 266°, motorický náklon 0° - 90°**
- Vestavěný mikrofon a reproduktor, vestavěná siréna
- **Vestavěná baterie a připojený solární panel**
- Mobilní aplikace **Ezykam+**
- Podpora **Alexa nebo Google Assistant**



4.0 Mpix



Specifikace

EAN 4250593443296

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky
Alarm	PIR sensor
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x vestavěný reproduktor, komprese: AAC, G.711, vestavěná siréna
Bezdrátová síť	4G modem, FDD-LTE B1/B3/B5/B8, TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
Elektronická závěrka	Automaticky 1/50 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	1.720 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, volitelné Smart varianty (bílé světlo na pohyb, bílé světlo při barvě stále, IR noční a denní)
Kompenzace protisvětla	DWDR, 3DNR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.1 lux @ F 1.2, černobíle: 0.01 lux @ F 1.2, 0 lux @ F 1.2 (IR zapnuto)
Napájení	DC 5 V / 2 A (zdroj na 230 V součástí dodávky)
Náklon	Vertikální 0° - 90° / horizontální 0° - 266°, překlopení obrazu pro stropní montáž
Objektiv	4.0 mm, úhel záběru H: 77°
Odstup signálu od šumu	> 38 dB
Pixely	2560x1440
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android – Podpora Alexa nebo Google Assistant
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	Neuvedeno
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia, detekce pohybu i sledování pohybujícího se objektu
Provozní teplota	-20°C až 50°C
Předvolby a jejich rychlost	Ne
Připojení	USB C
Rozlišení	4 Mpix (2560x1440), SD (800x448)
Rozměry přístroje	132 x 191 x 170 mm
Snímací čip	1/2.8" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Ne
Spotřeba	Maximálně 8 W (IR zapnuto), solární panel 7W, 4x 21700 baterie až 48 hodin výdrž
Stupeň krytí	IP 66
Uživatelské účty	Neomezeně sdílení přístupu ke kameře na jiné registrované e-maily či telefonní čísla
Video komprese	H.265 / H.264
Video streaming	Stream pro mobilní aplikaci až 4 Mpix @ 15 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, detekce sítě
Zoom	Digitální