

CP-UNC-WD21L2-VMD

2.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonem



2.0 Mpix

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímáčí čip
- Rozlišení až **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.265** / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **20 metrů**
- Slot na Micro SD kartu, PoE
- ONVIF, vestavěný mikrofon
- Stupeň krytí **IP 67** a **IK 10**
- Mobilní aplikace **CJOB**, centrální monitorovací software **KVMS Pro**



Specifikace

EAN 4250593430333

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup (5mA 5V DC), 1x alarm výstup (300mA 12V DC)
Audio	1x vestavěný mikrofon, 1x audio vstup, 1x audio výstup, komprese G.711a, G.711Mu, G.726, AAC
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.405 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 20 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.002 lux @ F 1.6, černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 87°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, RTMP, HTTPS, IGMP, 802.1X, TLS, SSL, ONVIF S G a T, CGI, InstaOn
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, vniknutí, změna scény, detekce alarmu, detekce audia
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	109 x 109 x 55 mm
Snímáčí čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 5.4 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší a speciální stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, abnormální úložiště
Zoom	Digitální