

## 5.0 Mpix venkovní IP antivandal dome kamera s IR, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 5.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 metrů
- Slot na Micro SD kartu
- Vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67 a IK 10
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



5.0 Mpix

**STARLIGHT**



### Specifikace

EAN 4250593446839

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	Ne
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC (2 streamy)
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.350 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.007 lux @ F 1.6, černobíle: 0.0007 lux @ F 1.6 - 0 lux @ F 1.6 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm, úhel záběru H: 92°
Odstup signálu od šumu	> 50 dB
Pixely	2960x1668, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTCP, NAS, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF profil S G a T, CGI, ARP, RTSP, RTMP, Multicast, SFTP, 802.1x, P2P, HMS, Bonjour
Pokročilá detekce událostí	Překročení liniie, vniknutí, detekce napětí, detekce zvuku, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	5.0 Mpix (2960x1668, 2880x1620), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.0 Mpix (2048x1536, 2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	110 x 110 x 81 mm
Snímací čip	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 6.1 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, H.264B, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 5.0 Mpix @ 20 sn./s., vedlejší stream až 1080p @ 20 sn./s., speciální stream až D1 @ 20 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, detekce napájení, detekce SD karty
Zoom	Digitální