

8.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.8" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 8.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 60 metrů
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



8.0 Mpix

STARLIGHT



Specifikace		EAN 4250593448413
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 5V DC, výstupy: 300mA 12V DC)	
Audio	1x audio vstup, 1x vestavěný mikrofón, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / G.723	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.900 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.007 lux @ F 1.5, černobíle: 0.0007 lux @ F 1.5 - 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 – 13.5 mm, úhel záběru H: 109 - 30°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 512 GB	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF protokol S G T, CGI, Multicast, SFTP, 802.1x, ARP, HMS	
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, audio detekce, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla	
Provozní teplota	-30°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	8.0 Mpix (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728, 2592x1944), 4.0 Mpix (2688x1520), 3.6 Mpix (2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Rozměry přístroje	245 x 90 x 90 mm	
Snímací čip	1/2.8" 8.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 10.5 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)	
Video streaming	Počet streamů 3, hlavní stream až 8.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s., speciální stream až 1080p @ 25 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální / optický	