

CP-UNC-TB81ZL6C-VMDS-V2


8.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem, WDR a mikrofonom

- 1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 8.0 Mpix @ 20 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- WDR (120 dB), ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 13.5 mm
- IR přísvit až 60 metrů
- Slot na Micro SD kartu, vestavěný mikrofón
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro



8.0 Mpix

STARLIGHT



Specifikace

EAN 4250593448703

AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně
Alarm	1x alarm vstup, 1x alarm výstup (vstupy: 5mA 5V DC, výstupy: 300mA 12V DC)
Audio	1x audio vstup, 1x vestavěný mikrofón, 1x audio výstup, komprese: G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM
Bezdrátová síť	Ne
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.
Hmotnost přístroje	0.770 kg
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle
IR přísvit	Dosvit až 60 metrů, Starlight technologie (jasnější noční záběry)
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.008 lux @ F 1.5, černobíle: 0.0008 lux @ F 1.5 - 0 lux @ F 1.5 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální 2.7 – 13.5 mm, úhel záběru H: 113 - 31°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Pixely	3840x2160, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android
Podpora paměťové karty	Micro SD karta do velikosti 256 GB
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, ONVIF protokol S G T, CGI, Multicast, SFTP, 802.1x, ARP, HMS
Pokročilá detekce událostí	Překročení linie, audio detekce, vniknutí, rozpoznání osoby či vozidla
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)
Rozlišení	8.0 Mpix (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (3072x1728), 4.0 Mpix (2880x1620, 2688x1520), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Rozměry přístroje	240 x 90 x 90 mm
Snímací čip	1/2.7" 8.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Maximálně 9.7 W (IR zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG (vedlejší stream)
Video streaming	Počet streamů, hlavní stream až 8.0 Mpix @ 2 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení
Zoom	Digitální / optický