

5.0 Mpix venkovní kamera 4v1 s duálním přísvitem a mikrofonom



5.0 Mpix

- 1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. **5.0 Mpix @ 25 sn./s.**
- ICR filter, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- **IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů**
- **Vestavěný mikrofón** (zvuk po koaxiálním kabelu ve formátu HDCVI)
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)



Specifikace

EAN 4250593444444

AGC	Automaticky / ručně
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / DWDR, HLC, BLC
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.
Hmotnost	0.170 kg
ICR filtr	Automaticky, barevně, černobíle
IR přísvit	IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 2.0, černobíle: 0.002 lux @ F 2.0 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)
Napájení	DC 12 V
Objektiv a úhel záběru	3.6 mm, úhel záběru: 92°
Odstup signálu od šumu	> 56 dB
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel
Rozlišení	2880 x 1620
Rozměry	70 x 70 x 150 mm
Senzor	1/2.7" 5.0 Megapixel PS CMOS
Spotřeba	Max. 4.0 W (bílé LED světlo zapnuto)
Stupeň krytí	IP 67
Video streaming	5.0 Mpix @ 25 sn./s., 4.0 Mpix @ 25 sn./s., 1080p @ 25 sn./s., CVBS 960H
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HD-AHD, HDTVI, HD-CVI (+ audio), CVBS
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně