

## 2.4 Mpix venkovní dome kamera 4v1 s duálním přísvitem a mikrofonom



2.4 Mpix



- 1/2.7" 2.4 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. **1080p** @ 25 sn./s.
- ICR filter, AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 2DNR
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- **IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů**
- **Vestavěný mikrofón** (zvuk po koaxiálním kabelu ve formátu HDCVI)
- OSD menu **ovládatelné přes koaxiální kabel** pomocí DVR
- Podporuje HDCVI, HDTVI, AHD (HDX) a analog (CVBS)



Specifikace		EAN 4250593444444
AGC	Automaticky / ručně	
BLC (kompenzace protisvětla)	Automaticky / DWDR, HLC, BLC	
Elektronická závěrka	1/25 s. - 1/100000 s.	
Hmotnost	0.110 kg	
ICR filtr	Automaticky, barevně, černobíle	
IR přísvit	IR přísvit až 30 metrů, volitelné bílé LED světlo až 20 metrů	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.02 lux @ F 2.0, černobíle: 0.002 lux @ F 2.0 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V	
Objektiv a úhel záběru	3.6 mm, úhel záběru: 80°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Provozní teplota	-40°C až 60°C	
Přepínatelný výstup, OSD menu	OSD menu ovládatelné pomocí DVR přes koaxiální kabel	
Rozlišení	1920 x 1080	
Rozměry	78 x 78 x 85 mm	
Senzor	1/2.7" 2.4 Megapixel PS CMOS	
Spotřeba	Max. 2.1 W (bílé LED světlo zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Video streaming	1080p @ 25 sn./s., CVBS 960H	
Video výstup	1.0Vp-p kompozitní výstup (75Ω / BNC), HD-AHD, HDTVI, HD-CVI (+ audio), CVBS	
Vyvážení bílé	Automaticky / ručně	