

Návod k použití

CZ

OVLADAČ PRO RGB LED PÁSKY 12/24V, 3x6A, RF DO, RING TOUCH

4737540-05



NEPŘEHLÉDNĚTE

• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! • Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. • Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics spol.s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.


UPOZORNĚNÍ

• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit. • Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba. • Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Ovladač pro RGB LED pásy s možností nastavení jednotlivých barev či dynamických efektů pomocí dálkového ovladače. Vybírat lze z 15 různých programů






ZAPOJENÍ

Zapojte přijímač dle schéma zapojení a ujistěte se, že je dodržena správná polarita napájení.

Každý přijímač je již z výroby spárován s ovladačem. V případě, že chcete přijímač s ovladačem znovu napárovat, zapněte napájení přijímače a během 10 vteřin od zapnutí stiskněte 5x tlačítko zvýšení jasů.

Pro každý přijímač lze napárovat dva ovladače. Zároveň platí, že jedním ovladačem lze ovládat více přijímačů.

SCHÉMA ZAPOJENÍ



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon: 216 W

Pro: RGB LED pásky

Počet barev: 60

Počet efektů: 15

Stmívání: ano

Max. proud: 18 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12 - 24 V DC

Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Společný kód

Rozměry: 102 x 54 x 23 mm

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 09/16_01